

```
<measure_list date="27/07/08" id="">
```

```
<!-- root element dokumentu, obsahuje atributy datum vytvoreni a id cislo...pokud se to bude k  
necemu hodit.
```

```
Jinak je mozno oboje vypustit. -->
```

```
<measures city="Praha">
```

```
<!-- uvadi jednotlivé adresy (a jejich meraky). Obsahuje parametr city, tj. město. Neboť město je  
pro vstupní soubor společné -->
```

```
<address town="Stare Mesto" street="Curilova ulice" no="2" >
```

```
<!-- kompletni adresa, krom města -->
```

```
<subject flat_no="102" floor_no="1" first_name="Petr" last_name="Lopas">
```

```
<!-- udaje, kdo na dane adrese bydli. Může být více subjektů.
```

```
flat_no – číslo bytu
```

```
floor_no – číslo patra, nepovinné
```

```
-->
```

```
<device id="0123456789ABCD12" addrRF="00002111" type="" />
```

```
<device id="0123456789ABCD14" addrRF="00000002" type="" />
```

```
<device id="0123456789ABCD13" addrRF="00001412" type="" />
```

```
<!-- jednotlivé meraky, atributy jsou cislo, RF adresa a pripadne typ - tepla/studena  
atp. Typ je nepovinný a informační -->
```

```
</subject>
```

```
</address>
```

```
</measures>
```

```
</measure_list>
```